

MARCO ECOSMART UC.

Ecosmart Undercounter är ett modulärt varmvattensystem anpassat för platser som behöver platsbesparande lösningar, men som ändå är beroende av en hög volym.

Systemet tillåter flera varianter om man önskar erbjuda brygger av olika storlekar.

Vattentanken har elektronisk temperaturkontroll, "prioriterad fyllning" och är designad för att vara så miljövänlig som nuvarande teknik tillåter.

STANDARD FUNKTIONER

Elektronisk värmestyrning

Ger exakt bryggtemperatur med en precision likvärd +/- 0,1°C.

Avlopp

Maskinen ansluts till avlopp.

Digital Display

Intuitiv programmering gör det lätt att justera maskinens paramterar.

Vattenkopplad

Säkerställer kontinuerlig vattentillförsel.

VALFRIA FUNKTIONER

Seriekoppling

Att seriakoppla vattenautomater optimerar alla temperatur- och kapacitetskrav.

ECO Mode

Säkerställer energibesparing när det är mindre omsättning.

Vakfritt vattentorn

Varmvattenautomaten kan anslutas till Tubular Font eller Über Font.

Justerbara mängder

Enkel och intuitiv programmering av vattenmängder.



	UC4	UC10	UC45
Omedelbar vattenkapacitet	4.0L	10L	45L
Produktion per timme	24L	28L	45L
Koppas per timme	133	156	311
Dimensioner (BxDxH)	135 x 394 x 585 (mm)	226 x 394 x 585	420 x 495 x 650
Ström @ 230V	2.4kW	2.8kW	5.6kW
Vikt (kg)	11 Kg	12.5 Kg	22 Kg
Förpackning (BxDxH) Dimensioner	150 x 400 x 570	230 x 400 x 570	420 x 500 x 690
WS-krav	3/4" BSP	3/4" BSP	3/4" BSP